

---

**PRZEDMIAR ROBÓT  
NA DOSTOSOWANIE  
BUDYNKU TEATRU WSPÓŁCZESNEGO  
DO PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI  
DRZWIOWEJ I OKIENNEJ**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 2015-06-08

---

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa
1	WYMIANA DRZWI
2	WYMIANA OKIEN
	RAZEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Teatr Współczesny - drzwi, okna</b>						
1			<b>WYMIANA DRZWI</b>			
d.1	analiza indywidualna	ST-01	Portiernia Wymiana drzwi wewnętrznych 187x70 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), lewe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważne, fornir, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	analiza indywidualna	ST-01	Z klatki K3 do holu Wymiana drzwi wewnętrznych 225x115 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), fornir jesion, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważne Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	analiza indywidualna	ST-01	Szatnia na zaplecze Wymiana drzwi wewnętrznych 221x131 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, drewniane (skrzydła+ościeżnica), dwuskrzydłowe (90+...), przeszklone, samozamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważne, fornir, kolor czarny (dąb) Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	wycena indywidualna	ST-01	Garderoba męska - parter Wymiana drzwi wewnętrznych 210x89 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), prawe, jednoskrzydłowe 80 cm, fornir, kolor biały, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważne Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	analiza indywidualna	ST01	Schody na scenę z parteru Wymiana drzwi wewnętrznych 203x75 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), prawe, fornir, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard.lub równoważny Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	analiza indywidualna	ST01	Pokój maszynistów Wymiana drzwi wewnętrznych 226x131 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane, fornir, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, (skrzydła+ościeżnica), dwuskrzydłowe (90+...), samozamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	analiza indywidualna	ST01	Tyrystorownia Wymiana drzwi wewnętrznych 194x80 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, metalowe (skrzydło+ościeżnica), prawe, lakierowane (szare), jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.		
				kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
d.1	analiza indywidualna	ST01	Z holu do klatki K3 na piętrze Wymiana drzwi wewnętrznych 206x99 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), fornir jesion, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż	kpl.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
9 d.1	analiza indywidualna	ST01	Wejście 1 na widownię - piętro I Wymiana drzwi wewnętrznych 214x135 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydła+ościeżnica), fornir jesion, dwuskrzydłowe (90+...), uchwyty antypaniczne, samozamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form+zamek paniczny z funkcją D na skrzydle głównym, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
10 d.1	analiza indywidualna	ST01	Wejście 2 na widownię - piętro I Wymiana drzwi wewnętrznych 215x134 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydła+ościeżnica), fornir jesion, dwuskrzydłowe (90+...), uchwyty antypaniczne, samozamykacz (tylko na skrzydle czynnym), klamka CL-Form+zamek paniczny z funkcją D na skrzydle głównym, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
11 d.1	analiza indywidualna	ST01	Wyjście ewakuacyjne z widowni Wymiana drzwi wewnętrznych 203x120 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60S, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), fornir, kolor czarny, jednoskrzydłowe, lewe, uchwyt antypaniczny, samozamykacz, klamka CL-Form+zamek paniczny z funkcją D na skrzydle głównym, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
12 d.1	analiza indywidualna	ST01	Wejście na balkon Wymiana drzwi wewnętrznych 213x102 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), lewe, jednoskrzydłowe, fornir, kolor do uzgodnienia, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
13 d.1	analiza indywidualna	ST01	Kabina oświetleniowców Wymiana drzwi wewnętrznych 218x93 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), fornir, kolor do uzgodnienia, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
14 d.1	analiza indywidualna	ST01	Pracownia akustyczna Wymiana drzwi wewnętrznych 187x80 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), fornir, kolor do uzgodnienia, prawe, jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
15 d.1	analiza indywidualna	ST01	Piwnica - wyjście ewakuacyjne do klatki K1 Wymiana drzwi wewnętrznych 197x97 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), prawe, jednoskrzydłowe, fornir, kolor do uzgodnienia, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	analiza indywidualna	ST01	Piwnica - wentylatornia Wymiana drzwi wewnętrznych 226x117 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI30, pełne, metalowe (skrzydło+ościeżnica), lewe, lakierowane (szare), jednoskrzydłowe, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy lub równoważny.. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	  <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>
17 d.1	analiza indywidualna	ST01	Rekwizytornia Wymiana drzwi wewnętrznych 217x93 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica), prawe, jednoskrzydłowe, fornir, kolor do uzgodnienia, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny.. Dostawa + montaż 1	kpl.  kpl.	  1	  <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>
18 d.1	analiza indywidualna	ST 01	Archiwum artystyczne - parter Wymiana drzwi wewnętrznych 208x86cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica) lewe, jednoskrzydłowe 80cm, fornir kolor biały, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny.. Dostawa + montaż 1	szt  szt	  1	  <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>
19 d.1	analiza indywidualna	ST 01	Magazynek rekwizytów - parter Wymiana drzwi wewnętrznych 209x89cm (wymiar otworu montażowego w ścianie) na ppożarowe EI60, pełne, drewniane (skrzydło+ościeżnica) lewe, jednoskrzydłowe 80cm, fornir, kolor biały, samozamykacz, klamka CL-Form, zamek zapadkowo-zasuwkowy, zawiasy widoczne SFS standard lub równoważny.. Dostawa + montaż 1	szt  szt	  1	  <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>
<b>2</b>			<b>WYMIANA OKIEN</b>			<b>RAZEM</b>
20 d.2	analiza indywidualna	ST01	Klatka KG - oddymianie. Wymiana okna drewnianego z funkcją oddymiania. Okno 137x236 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzydłowe (uchylno-rozwiernie, uchylne), w dolnej części skrzydła wypełnienie szkło (wys 60 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Thermofloat, U=1.1, Siłowniki KA34/1000 lub równoważne. Dostawa + montaż Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej 3	kpl.  kpl.	  3	  <b>RAZEM</b>
						<b>3</b>
21 d.2	analiza indywidualna	ST01	Klatka K3 - piętro II - oddymianie. Wymiana okna drewnianego z funkcją oddymiania. Okno 152x186 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzydłowe (uchylno-rozwiernie, uchylne), w dolnej części skrzydła wypełnienie szkło (wys 61 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Thermofloat, U=1.1, Siłowniki KA34/1000 lub równoważne Dostawa + montaż Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej 1	kpl.  kpl.	  1	  <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>
22 d.2	analiza indywidualna	ST01	Klatka K3 - parter - napowietrzanie. Wymiana okna drewnianego na okno z funkcją napowietrzania. Okno 152x196 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzydłowe (uchylno-rozwiernie, uchylne), w dolnej części skrzydła wypełnienie szkło (wys 61 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Thermofloat, U=1.1, Siłowniki KA34/1000 lub równoważne Dostawa + montaż Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej 1	kpl.  kpl.	  1	  <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2	<b>analiza indywidualna</b>	ST01	Klatka K3 - piętro I - napowietrzanie. Wymiana okna drewnianego na okno z funkcją napowietrzania. Okno 130x186 cm (wymiar otworu montażowego w ścianie), dwuskrzydłowe (uchylno-rozwierne, uchylno-rozwierne), w dolnej części skrzydła wypełnienie szkło (wys 61 cm), w górnej części skrzydła szklenie 33.1/16/33.1 Thermofloat, U=1.1, Siłowniki KA34/1000 lub równoważne Dostawa + montaż Wymiana parapetu i obróbki blacharskiej	kpl.          kpl.	          1	          <b>RAZEM</b>
						<b>1</b>